

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Соня"

Вешалка СО-29

Габаритные размеры в мм,
1000x16x1660
(длина; ширина; высота)



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	1000	1660	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Крючок	3
2		Крючок	3
3		Шуруп 4x25	12
4		Петля навесная малая	2
5		Шуруп 3,5x16	4
6		Шуруп 4x80	2
7		Дюбель п/п 8x80	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. С помощью рулетки разметьте стену. Просверлите два отверстия диам.8мм под дюбель 8x80, вбейте дюбель и вкрутите шуруп 4x80 так, чтобы была возможность повесить вешалку.
Примечание: по умолчанию прилагаемый крепеж рассчитан на стену из бетона.
2. С помощью шурупов 3,5x16 прикрутите петли малые на дет.1 (Рис.1).
3. Снять с крючков декоративные фиксаторы. С помощью шурупов 4x25 прикрутите крючки к детали 1 (Рис.2). Установить фиксаторы на крючки.
4. Повесьте вешалку на стену.




Рис.1




Рис.2